

# MINILINE

## NIVEAU DE PRESTATION

VALEUR UW		1.5 W/m <sup>2</sup> K*
ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	NBN EN 12207	Classe 4
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU	NBN EN 12208	Classe 8A
RÉSISTANCE AU VENT	NBN EN 12210	Classe A4
ACOUSTIQUE		jus. 35dB (-1 ; -5)

\* 5000mm x 2800mm / UG 0.8 W/m<sup>2</sup>K & PSI 0.036W/MK / combinaison profils: MIN010 - MIN020

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Galandage, mono, duo, 3-rails
- Montant central vertical de 20 mm
- Angle ouvert de 90°
- Sans seuil
- Poids maximum d'un vantail: 500kg
- Dimensions maximales : 4000 mm de hauteur - 12 m<sup>2</sup> de superficie - épaisseur du vitrage 36 mm

## 100% MADE IN BELGIUM



Aliplast développe des profilés en aluminium adaptés aux besoins actuels de l'habitat. Tout est réalisé sous un même toit : du dessin à l'extrusion, au revêtement en poudre, à l'isolation et au transport vers les distributeurs Aliplast. Les distributeurs produisent et installent les fenêtres dans votre projet de construction.

## GARANTIE DE 25 ANS SUR LA COULEUR



Aliplast offre une garantie de 25 ans sur 50 couleurs actuelles. Le label de qualité Qualicoat Seaside garantit une protection de votre peinture contre les environnements agressifs (gaz d'échappement, air marin, etc.). Vous bénéficiez d'une garantie de 15 ans sur toutes les autres couleurs. Une assurance pour l'avenir.

## PRODUIT DURABLE



L'aluminium est un produit durable car il a une durée de vie infinie. De plus, le matériau est entièrement recyclable et peut donc être réutilisé sans compromis sur la qualité. Aliplast utilise principalement des billets d'aluminium secondaires pour les systèmes architecturaux. Cet aluminium est "Green Metal". Il a un impact positif sur l'homme et la planète.



# MINILINE

Design en minimalisme

100%  
MADE IN  
BELGIUM

25  
YEARS  
COLOR  
LOCKED



WHEELCHAIR  
ACCESSIBLE

**aliplast**<sup>®</sup>  
ALUMINIUM SYSTEMS

ALIPLAST SA

WAASLANDLAAN 15 | B - 9160 LOKEREN | INFO@ALIPLAST.COM | WW.ALIPLAST.COM

MINI-FR-202302

# MINILINE

COULISSANTS MINIMALISTES



**MINILINE** est une cloison vitrée coulissante minimaliste. Tous les profilés en aluminium sont encastrés dans le sol, le plafond, le mur et isolés thermiquement. Seul le **profilé vertical en aluminium d'une largeur de 20mm est visible.**

Grâce aux profils ultrafins encastrés vous bénéficiez d'une transparence maximale. Pour ce système, avec **seuil plat**, l'évacuation se fait par un profil incliné qui est raccordé à une gouttière côté extérieur.

De très grands vantaux coulissants sont possibles jusqu'à 500 kg. Le Miniline existe en galandage, mono, duo ou tri-rail.

**L'angle ouvert** permet une connexion maximale entre l'intérieur et l'extérieur. Une vue ininterrompue à apprécier.