

STAR75

©Derito - Nick Cannaearts

PRESTATIENIVEAU

| | | STAR75 | STAR75 VV | STAR75 LUXUS |
|----------------------|---------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| UW-WAARDE | | 0.94 W/m²K* | 0.95 W/m²K | 1.1 W/m²K |
| UF-WAARDE | | 1.5 (RS) - 1.2 (RSi) - 0.97 W/m²K (RSi+/Hi) | 1.1 W/m²K | 0.97 W/m²K |
| LUCHTDICHTHEID | NBN EN 12207 | Klasse 4 | Klasse 4 | Klasse 4 |
| WATERDICHTHEID | NBN EN 12208 | Klasse E1200A | Klasse E1350A | Klasse E1200A |
| WEERSTAND TEGEN WIND | NBN EN 12210 | Klasse C5 | Klasse C5 | Klasse C5 |
| SCHOKWEERSTAND | NBN EN 13049 | Klasse 4 | Klasse 5 | Klasse 4 |
| INBRAAKWERENDHEID | NEN 5096 / ENV 1627 | RC2 - RC3 (vlakke deur) | - | RC2 - RC3 (vlakke deur) |
| BEDIENINGSKRACHTEN | EN 13115 | Klasse 1 | Klasse 1 | Klasse 1 |
| AKOESTIEK | | tot 47.1dB (-1; -4) | tot 46dB (-1.9; -6.1) | tot 47.1dB (-1; -4) |
| BRANDWEREND | | EW30 - EI30 | EW30 - EI30 | EW30 - EI30 |

* 1230mm x 1480mm; UG: 0.6W/m²K & PSI: 0.036W/MK - profile combination: RS010-RS020(RSi+)

TOEPASSINGEN

- Vaste ramen
- Draairamen:
 - Enkel of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kiepstand
 - Mogelijke draairichtingen: binnen opendraaiend
- Ronde of gebogen ramen
- Vlakke en opdekdeuren, enkele en dubbel opendraaiend en binnen- als buitendraaiend (RS + RS LUX)
- Binnenopendraaiende raamdeur met dorpel (RS VV)
- Vleugeloverdekkende paneeldeuren

25 JAAR KLEURGARANTIE



Aliplast geeft 25 jaar garantie op 50 courante kleuren. Het Qualicoat Seaside kwaliteitslabel zorgt ervoor dat uw lakkleur extra beschermd is tegen agressieve milieus (uitlaatgassen, zoute zeelucht,...). Op alle andere kleuren geniet u van 15 jaar garantie. Een geruststelling voor de toekomst.

100% MADE IN BELGIUM



Aliplast ontwikkelt aluminium profielen op maat van de actuele woonbehoeften. Alles gebeurt onder 1 dak: van tekening naar extrusie, poedercoaten, isoleren en transporteren naar de Aliplast verdelers. De verdelers produceren en plaatsen de afgewerkte ramen in uw bouwproject.

DUURZAAM PRODUCT



Aluminium is een duurzaam product omdat het een lange levensduur heeft. Bovendien is het materiaal volledig recycleerbaar en kan het dus volledig hergebruikt worden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Aliplast kreeg het Cradle to Cradle certificaat op dit systeem: het is geschikt voor circulair bouwen, het heeft een positieve impact op mens en milieu, het bevat geen schadelijke stoffen en is vervaardigd met groene energie.



©Derito - Nick Cannaearts



STAR75

De nieuwste technologieën en innovaties verenigd in één raamsysteem.

100%
MADE IN
BELGIUM

25
YEARS
COLOR
LOCKED


alipplast
ALUMINIUM SYSTEMS

STAR75


STIJL- EN ISOLATIEVARIANTEN




STAR75




STAR75 i




STAR75 i+




STAR75 HI



STAR75 INVISIBLE



STAR75 LUXUS



© Van Doorsleer



© Desender

STAR75 : VOOR ELKE ARCHITECTUURSTIJL

De nieuwste technologieën en innovaties verenigd in één raamsysteem. De strakke vormgeving van de Star75 in combinatie met de ultra performante isolatie maakt dit een ideaal raamsysteem voor lage energiewoningen, zowel in nieuwbouw als in renovatie. Gebogen ramen? Dat kan ook. Aliplast buigt de aluminium profielen in eigen atelier. Keuze uit 3 stijlen : Modern, Invisible - Verborgen Vleugel of Luxus.

| | STAR75 / i / i+ / HI | STAR75 INVISIBLE / VV | STAR75 LUXUS |
|--|---|--|--|
| Minimale aanzichtbreedte binnendraaiend raam | Kader: 55 mm Vleugel: 45 mm | Kader + vleugel: 76 mm | Kader: 65 mm Vleugel: 45 mm |
| Minimale aanzichtbreedte binnendraaiende vlakke deur | Kader: 70 mm Vleugel: 72 mm | nvt | nvt |
| Minimale aanzichtbreedte buitendraaiende vlakke deur | Kader: 50 mm Vleugel: 92 mm | nvt | nvt |
| Minimale aanzichtbreedte T-profiel | 77 mm | 136 mm | 77 mm |
| Inbouwdiepte kader | 75 mm | 75 mm | 90 mm |
| Inbouwdiepte vleugel | 84 mm | 84 mm | 94 mm |
| Sponninghoogte | 22 of 25 mm | 15 mm | 22 mm |
| Glasdikte | Kader: 12 mm - 60 mm Vleugel: 21 mm - 69 mm | Kader: 12 mm - 60 mm Vleugel: 26 mm - 58 mm | Kader: 12 mm - 60 mm Vleugel: 21 mm - 69 mm |
| Thermische isolatie | Hoogisolerende noryl strips (ATG/H726) voor alle stijlen + Noryl strips met aluminium folie voor de HI versie | | |